

La finitura **LEGNOARIA+** nasce con la voglia e la convinzione di poter utilizzare al massimo le risorse che la natura mette a nostra disposizione, per questo motivo oltre il 90% di materie prime impiegate nella sua formazione sono di provenienza vegetale.

Tra i componenti, l'**olio di Tung**, base per l'impermeabilizzazione delle galere greche e l'**olio di cartamo**, utilizzato anche nell'ambientazione animale e quindi sinonimo di biocompatibilità e non nocività, oltre all'**olio di lino cotto**, sinonimo di elevate prestazioni tecniche ed estetiche che penetra nelle fibre del legno occupando e isolando anche i più piccoli pori liberi, generando così un effetto estremamente impermeabile.

**LEGNOARIA+** è **RISPETTOSO** dell'ecosistema e sottolinea l'impegno di BRUNO PARQUET verso i dettami dell'economia **CIRCOLARE** e in nuovi trend in materia di **SOSTENIBILITA'** e **GREEN BUILDING**.

***LEGNOARIA+** è una finitura a olio naturale con **100% di residuo secco** e bassissima emissione di Composti Organici Volatili (**VOC**). È un trattamento ecologico che restituisce al legno il suo aspetto naturale pur garantendo un'ottima resistenza e idoneità al calpestio.*

**PER  
SAPERNE  
DI PIU'....**

*Testata nei laboratori CATAS (IT) e EUROFINS (DK) è risultata conforme a:  
**GERMAN AGBB/ABG – BELGIAN REGULATION – FRENCH VOC&CMR REGULATION – EN717-1 – INDOOR AIR COMFORT GOLD – BREEAM INTERNATIONAL – LEED V4***

**Olio di Tung** è il nome commerciale dell'olio estratto dai semi di *Aleurites fordii* o *Vernicia fordii* o *Aleurites cordata*. È un olio siccativo con tempi di polimerizzazione estremamente brevi. Se esposto all'aria polimerizza completamente creando una sottile pellicola. Utilizzato nell'antica Cina per impermeabilizzare gli ombrelli di carta o il fasciame delle barche, mentre in occidente ha avuto un importante utilizzo per la protezione degli strumenti musicali in legno e per il restauro.

L'**olio di Cartamo** è un olio estratto dai semi del *Carthamus tinctorius*, pianta oleaginosa coltivata fin dall'antichità per la produzione di pigmenti e aromi. Ha molteplici utilizzi industriali oltre che un utilizzo alimentare. È particolarmente suscettibile alla polimerizzazione ossidativa e per questo rientra nella categoria degli oli siccativi. È più chiaro e ingiallisce meno dell'olio di lino e a questo viene preferito nella produzione di vernici o colori bianchi.

L'**olio di Lino** è un olio che si ottiene dalla spremitura di semi di lino precedentemente essiccati o tostati. Nella pittura a olio costituisce uno degli elementi atti a legare i pigmenti di colore e tra tutti gli oli si distingue per una spiccata siccatività. Impiegato negli stucchi, è il principale componente del linoleum a cui dà il nome.



## Olio naturale di trattamento per pavimenti in legno

LEGNOARIA+ è un olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno con 100% di residuo secco, pertanto VOC free.

LEGNOARIA+ penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura.

### VERSIONI DISPONIBILI

NATURAL: trattamento trasparente, mantiene il naturale colore del legno.

COLORATO: trattamento colorato a campione per mordenzare qualsiasi essenza.

La massima resistenza al pedonamento e ai liquidi viene raggiunta dopo circa 15 giorni a 20°C e 65% di umidità relativa, pertanto prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia e/o manutenzione, attendere questo intervallo di tempo.

È possibile che alcune essenze legnose molto ricche di estrattivi rallentino il processo di essiccazione.

Per la pulizia ordinaria si consiglia il detergente naturale B-SOFT ALOE, mentre per la manutenzione intensiva si può utilizzare la dispersione di cere idrorepellenti B-WAX.

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.*

### B-SOFT ALOE

Detergente naturale con estratti di Aloe vera adatto per tutti i prodotti LegnoAria+. La presenza di estratti di Aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia nell'ambiente un profumo fresco e pulito.

**Modalità d'uso:** agitare prima dell'uso. Diluire 3 tappi di prodotto in 1 litro d'acqua e lavare con uno straccio ben strizzato. Attendere la completa asciugatura e lucidare con un panno morbido.



### B-WAX

Dispersione di cere idrorepellenti, idoneo per la manutenzione intensiva dei prodotti LegnoAria+ soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. B-wax conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.

**Modalità d'uso:** agitare prima dell'uso. Applicare con lo spruzzino e uniformare il prodotto con uno straccio. Ad essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento con un panno morbido.

